

DE NIEUWE K18i-2

GEPERFECTIONEERD VOOR DE WEDSTRIJD – MET EEN GEZICHTSVELD VAN 50 METER



De zeer succesvolle K18i is in samenwerking met professionele schutters verder verbeterd en geoptimaliseerd voor een nog snellere doelopsporing. Het resulterende gezichtsveld van 50-m/100-m van de nieuwe K18i-2 zet nu de standaard voor IPSC- en 3-Gun-wedstrijden.

Behalve de kenmerkende uitstekende beeldkwaliteit biedt de nieuwe K18i-2 ook een bijzonder gebruiksvriendelijke eyebox. Zo kun je snel en eenvoudig focussen en profiteer je van een beeld dat van rand tot rand scherp blijft. De ware 1,0-voudige vergroting, het aangename en extra helder verlichte dag/nacht-dradenkruis in het 2^e beeldvlak in combinatie met de innovatieve 'MAX LIGHT'-dradenkruisverlichtingsfunctie voor extreem tegenlicht en de 8-voudige zoom maken een buitengewoon snelle doelopsporing op korte en middellange afstanden mogelijk.

Samen met andere relevante functies zorgen de twee individueel instelbare snelhendels en de robuuste middenbuis met een diameter van 34mm voor maximale prestaties.

De nieuwe K18i-2 vormt met zijn compromisloze combinatie van een onovertroffen gezichtsveld en uitstekende optische prestaties de perfecte keuze voor wedstrijden waar enkele tienden van een seconde het verschil kunnen maken tussen winnen of verliezen.

De K18i-2 is verkrijgbaar bij exclusieve specialzaken voor € 3.000,- vanaf september 2023.



BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN

- ◆ Onovertroffen gezichtsveld van 50m
- ◆ 8-voudige zoom en ware 1,0-voudige vergroting
- ◆ Geïntegreerde snelhendel in 2 maten met vrij selecteerbare positie
- ◆ Extra helder verlicht dag/nacht-dradenkruis in het 2° beeldvlak met MAX LIGHT-functie
- ◆ Samen met professionele schutters speciaal voor IPSC en 3-Gun ontwikkeld 3GR-dradenkruis

TECHNISCHE GEGEVENS

K18i-2	1-8x24i
Vergroting	1-8
Objectiefdiameter (mm)	24
Oogafstand (mm)	95
Gezichtsveld (m/100m)	50,0-6,2
Dioptriecorrectie (dpt)	+2/-3
Uittrede pupillen-Ø (mm)	8,0-2,97
Schemergetal (DIN 58388)	2,9-13,9
Parallaxvrij (m)	100
Trefpuntcorrectie per klik (mm/100m)	10
Verstelbereik H/Z (m/100m)	2,0/2,0
Diameter middenbuis (mm)	34
Filterschroefdraad objectiefzijde	M30 x 0,75
Lengte (mm)	300
Gewicht (g)	640
Dradenkruis	3GR
Beeldvlak	2
Verlicht, MAX LIGHT-functie	✓
Batterijtype	CR2032
Garantie (jaren)	10 (2 voor elektronica)
Toebehoren (optioneel)	Flip-up cover voor objectief/oculair K Ballistische toren (BT)

Afbeeldingen met hoge resolutie zijn verkrijgbaar in de [newsroom](#) op onze website.

Josef Kampfer, Hoofd Public Relations

KAHLES Gesellschaft m.b.H

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Oostenrijk | +43 (0) 664 2353504 | j.kampfer@kahles.at | kahles.at