

Pressemelding

Guntramsdorf, juni 2023



NY K18i-2

KONKURRANSEVINNEREN – MED SYNSFELT PÅ 50 METER



Den meget vellykkede K18i er blitt ytterligere forbedret med innspill fra profesjonelle skyttere, slik at du treffer midt i blinken enda raskere. Det resulterende synsfeltet på 50m/100m til nye K18i-2 setter nå den nye standarden for IPSC- og 3-Gun-konkurranser.

Den nye K18i-2 tilbyr som forventet utmerket bildebehandling samt en spesielt brukervennlig øyeplassering, som gir rask og enkel fokusering. Resultatet er et godt og skarpt bilde helt ut til ytterkantene. Den reelle forstørrelsen på 1,0x, den skarpe og ekstra lyse retikkelen med dag/natt-opplysning i det andre fokusplanet, kombinert med den nyskapende funksjonen for retikkelbelysning – MAX LIGHT – for ekstreme bakgrunnslyssituasjoner, samt forstørrelsen på 8x, gjør det mulig å raskt identifisere målet på nær og mellomlang avstand.

Sammen med andre relevante funksjoner støtter individuelt justerbar throw lever i 2 størrelser og den robuste maksimale ytelsen til hovedslangen med 34mm Ø.

Nye K18i-2 er en kompromissløs kombinasjon av et kompromissløst synsfelt og enestående optisk ytelse, noe som gjør det til det perfekte valget for konkurranser som avgjøres på tiendedeler av et sekund.

K18i-2 vil være tilgjengelig for EUR 3000 fra spesialistforhandlere fra september 2023.

Josef Kampfer, PR-leder

KAHLES Gesellschaft m.b.H

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Østerrike | +43 (0) 664 2353504 | j.kampfer@kahles.at | kahles.at

Pressemelding

Guntramsdorf, juni 2023



KAHLES

PRODUKT HØYDEPUNKTER

- ◆ Enestående synsfelt på 50m
- ◆ 8x zoom og reell 1,0x forstørrelse
- ◆ 2 størrelser med integrert kastepak med fritt valgbar posisjon
- ◆ Ekstra sterkt dag-/natt-opplyst retikkel i andre fokusplan og med MAX LIGHT-funksjon
- ◆ 3GR-retikkel utformet i samarbeid med profesjonelle skyttere, spesielt for IPSC- og 3-Gunkonkurranser

TEKNISKE DATA

K18i-2	1-8x24i
Forstørrelse	1-8
Objektivdiameter (mm)	24
Øyeavstand (mm)	95
Synsfelt (m/100m)	50,0-6,2
Diopterkompensasjon (dpt)	+2/-3
Utgangspupill-Ø (mm)	8,0-2,97
Skumringsfaktor (DIN 58388)	2,9-13,9
Parallaksefri (m)	100
Støtkorrigering per klikk (mm/100m)	10
Justeringsområde E/W (m/100m)	2,0/2,0
Rørdiameter (mm)	34
Filtergjenger på objektiv	M30 x 0,75
Lengde (mm)	300
Vekt (g)	640
Retikkel	3GR
Fokusplan	2
Illuminert, MAX LIGHT-funksjon	✓
Batteritype	CR2032
Garanti (år)	10 (2 for elektronikk)
Tilbehør (valgfritt)	Vippedeksel for objektiv/brillestykke K Ballistisk tårn (BT)

Bilder med høy oppløsning er tilgjengelig i [nyhetsrommet](#) på nettstedet vårt.

Josef Kampfer, PR-leder

KAHLES Gesellschaft m.b.H

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Østerrike | +43 (0) 664 2353504 | j.kampfer@kahles.at | kahles.at