

Pressmeddelande

Guntramsdorf, juni 2023



NYA K18i-2

MATCHVINNAREN – MED ETT SYNFÄLT PÅ 50M



Framgångsrika K18i har blivit ännu bättre med hjälp från riktiga proffsskyttar och optimerats för ännu snabbare målidentifiering. Det resulterande synfältet på 50 m/100 m för nya K18i-2 sätter en ny standard för IPSC- och 3-Gun-matcher.

Nya K18i-2 erbjuder den förväntade utmärkta bildåtergivningen samt en särskilt användarvänlig eyebox, som möjliggör snabb och enkel fokusering och en bild som är skarp ända ut i kanterna. Den äkta 1,0x-förstoringen, det fina och extra starkt belysta rikmedlet för dag/natt i det andra fokalplanet i kombination med rikmedlets innovativa "MAX LIGHT"-belysningsfunktion för situationer med extremt motljus och 8x-förstoringen möjliggör ultrasnabb målidentifiering på nära och medellånga avstånd.

Tillsammans med andra relevanta funktioner stöder två inkluderade individuellt justerbara throw levers och den robusta huvudtuben på 34mm Ø en maximal prestanda.

Nya K18i-2 erbjuder en kompromisslös kombination av ett oöverträffat synfält och enastående optisk prestanda, vilket gör den till det perfekta valet för tävlingar som avgörs på skillnader ner till en tiondels sekund.

K18i-2 kommer att finnas tillgänglig för 3000 EUR hos specialiserade återförsäljare från och med september 2023.

Josef Kampfer, PR-chef

KAHLES Gesellschaft m.b.H

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Österrike | +43 (0) 664 2353504 | j.kampfer@kahles.at | kahles.at

Pressmeddelande

Guntramsdorf, juni 2023



KAHLES

PRODUKTHÖJDPUNKTER

- ♦ Ööverträffat synfält på 50m
- ♦ 8x-zoom och äkta 1,0x-förstoring
- ♦ Integrerad throw lever med två storlekar och fritt valbart läge
- ♦ Extra starkt belyst riktmedel för dag/natt i det andra bildplan med MAX LIGHT-funktionen
- ♦ 3GR-riktmedel som är utformat med proffsskyttar särskilt för IPSC och 3-Gun

TEKNISKA DATA

K18i-2	1-8x24i
Förstoring	1-8
Objektivdiameter (mm)	24
Ögonavstånd (mm)	95
Synfält (m/100 m)	50,0-6,2
Diopterkompensation (dpt)	+2/-3
Utgångspupillens Ø (mm)	8,0-2,97
Skymningsfaktor (DIN 58388)	2,9-13,9
Parallaxfri (m)	100
Träffkorrigering per klick (mm/100m)	10
Justeringsintervall E/W (m/100m)	2,0/2,0
Tubdiameter (mm)	34
Filtergänga på objektivsidan	M30 x 0,75
Längd (mm)	300
Vikt (g)	640
Riktmedel	3GR
Fokalplan	2
Belyst, MAX LIGHT-funktion	✓
Batterityp	CR2032
Garanti (år)	10 (2 för elektronik)
Tillbehör (tillval)	Uppfällbart skydd för objektiv/okular K Ballistikorn (BT)

Högupplösta bilder finns att ladda ned i vårt [nyhetsrum](#) på vår webbplats.

Josef Kampfer, PR-chef

KAHLES Gesellschaft m.b.H

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Österrike | +43 (0) 664 2353504 | j.kampfer@kahles.at | kahles.at