K318i (Seitenverstellung rechts)

ULTRAKURZES PRÄZISIONSWERKZEUG

Das K318i ist erlebbare optische und mechanische Präzision verpackt in ultrakurzem Gehäuse. Mit präzisen Leuchtabsehen in 1. Bildebene und einzigartigem TWIST GUARD Verdrehschutz.

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Ultrakurzes, leichtes Zielfernrohr mit großem Sehfeld und kontrastreichem Bild
- Absolut zuverlässige Wiederholgenauigkeit und präzise, klar definierte Klicks
- Wahlweise Seitenverstellung links oder rechts
- Innovativer TWIST GUARD Verdrehschutz (patentiert)
- Patentierte Parallaxenverstellung im Höhenturm integriert (25 m bis ∞)
- Präzise Leuchtabsehen in 1. Bildebene

TECHNISCHE DATEN

Vergrößerung:	3.5 - 18
Objektivdurchmesser:	50 mm
Austrittspupille:	6.9 - 2.8 mm
Augenabstand:	92 mm
Sehfeld:	9.3 - 2.0 m/100 m
Dioptrieausgleich:	+2.5 / -3.5 dpt
Dämmerungszahl (DIN 58388):	13.2 - 30.0
Treffpunktkorrektur/Klick:	.1 MRAD | ¼ MOA
Verstellweg (H/S):	3.0 / 1.5 m/100 m
Parallaxausgleich:	25 m bis ∞
Mittelrohrdurchmesser:	34 mm
Länge:	313 mm
Gewicht:	940 g
Absehen Bildebene:	1
Beleuchtet:	Ja
Garantie:	10 Jahre

FEATURES

1. Bildebene

Hauptrohrdurchmesser 34mm

Verstellrichtung CW oder CCW

MOA oder MIL

Seitenverstellung links oder rechts

Zero Stop

TWIST GUARD Verdrehschutz

ABSEHEN / ABDECKMASSE



MSR/Ki



SKMR3



MOAK