

K3 18i (Seitenverstellung links)

ULTRAKURZES PRÄZISIONSWERKZEUG



Das K3 18i ist erlebbare optische und mechanische Präzision verpackt in ultrakurzem Gehäuse. Mit präzisen Leuchtabsehen in 1. Bildebene und einzigartigem TWIST GUARD Verdrehenschutz.

PRODUKT HIGHLIGHTS

- Ultrakurzes, leichtes Zielfernrohr mit großem Sehfeld und kontrastreichem Bild
- Absolut zuverlässige Wiederholgenauigkeit und präzise, klar definierte Klicks
- Wahlweise Seitenverstellung links oder rechts
- Innovativer TWIST GUARD Verdrehenschutz (patentiert)
- Patentierte Parallaxenverstellung im Höhenturm integriert (25 m bis ∞)
- Präzise Leuchtabsehen in 1. Bildebene

TECHNISCHE DATEN

Vergößerung:	3.5 - 18
Objektivdurchmesser:	50 mm
Austrittspupille:	6.9 - 2.8 mm
Augenabstand:	92 mm
Sehfeld:	9.3 - 2.0 m/100 m
Dioptrieausgleich:	+2.5 / -3.5 dpt
Dämmerungszahl (DIN 58388):	13.2 - 30.0
Treffpunktkorrektur/Klick:	.1 MRAD ¼ MOA
Verstellweg (H/S):	3.0 / 1.5 m/100 m
Parallaxausgleich:	25 m bis ∞
Mittelrohrdurchmesser:	34 mm
Länge:	313 mm
Gewicht:	940 g
Absehen Bildebene:	1
Beleuchtet:	Ja
Garantie:	10 Jahre

FEATURES



1. Bildebene



Hauptrohrdurchmesser
34mm



Verstellrichtung CW oder
CCW



Zero Stop



TWIST GUARD
Verdreherschutz




Seitenverstellung links
oder rechts




MOA oder MIL


ABSEHEN / ABDECKMASSE




MSR/Ki



SKMR3



TREMOR 3



MOAK