

Pressemitteilung

Guntramsdorf, März 2018



NEU KAHLES K525i

Profi für höchste Ansprüche



Der große Bruder des ultrakurzen K318i ist das neue Flaggschiff von KAHLES im Bereich der taktischen Zielfernrohre. Es vereint in unnachahmlicher Weise maximale optische Leistung und höchste Präzision mit einzigartiger Handhabung und Ergonomie. Ein perfektes Gesamtpaket für höchste Ansprüche.

Das robuste K525i mit praxisrelevantem Vergrößerungsbereich wurde als hochpräzises taktisches Zielfernrohr für lange Distanzen entwickelt. Es soll anspruchsvollen Sportschützen zu Bestleistungen verhelfen. Die klar definierten, präzisen Klicks, zusammen mit der außergewöhnlich hohen Wiederholgenauigkeit, ermöglichen höchste Präzision und Zuverlässigkeit.

Durch die KAHLES exklusive Anordnung sind alle Bedienelemente mit der intuitiv bevorzugten Hand ohne Übergreifen aus der Schussposition bequem zu bedienen. Die patentierte, zentrale Anordnung des Parallaxenrades ermöglicht sowohl rechts- als auch linkshändige Bedienung. Für rechtshändige Schützen ist die ergonomisch ideale Anordnung der Seitenverstellung auf der linken Seite, für linkshändige Schützen entsprechend auf der rechten Seite.

Die wesentlichen Informationen auf den Türmen sind aus der Schussposition klar und gut lesbar. Und der große Verstellweg bietet ausreichend Verstellreserve in jeder Situation. So kann sich der Schütze auf das Wesentliche im Wettkampf konzentrieren.

Das K525i ist mit 5 präzisen Leuchtabsehen in 1. Bildebene erhältlich. Neben den bewährten und beliebten SKMR3, SKMR und MOAK Absehen gibt es mit dem MSR2/Ki und dem Mil4+ zwei Weiterentwicklungen.

Josef Kampfer,
Leiter Öffentlichkeitsarbeit

KAHLES Gesellschaft m.b.H

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Austria | T: +43/2236/520 20/36 | E: j.kampfer@kahles.at | kahles.at

Pressemitteilung

Guntramsdorf, März 2018



Der innovative, patentierte TWIST GUARD Verdrehenschutz verhindert durch eine frei rotierende Abdeckkappe zuverlässig ein unbeabsichtigtes Verstellen des Seitenturmes. Diese einfache Lösung ist nicht nur sicher, sie ermöglicht den Schützen auch ein schnelles, ungehindertes Bedienen des Seitenturms, ohne lästiges „Sperren“ bzw. „Entsperren“.

Zu den kleinen praktischen Details zählt der Imbusschlüssel zum Nullieren der Türme. Er ist im Deckel der Beleuchtungseinheit untergebracht und somit immer dabei. Die Beleuchtungseinheit lässt sich praktischerweise vollkommen werkzeuglos öffnen.

Das K525i ist ab August 2018 im Fachhandel zum empfohlenen Verkaufspreis von € 3.300 erhältlich.

PRODUKT HIGHLIGHTS

- .: Maximale optische Leistung - Sehfeld, Kontrast und Abbildungsqualität
- .: Absolut zuverlässige Wiederholgenauigkeit
- .: Präzise, klar definierte Klicks 0,1 MIL, MRAD oder ¼ MOA
- .: Wahlweise Seitenverstellung links oder rechts
- .: Patentierte Parallaxenverstellung im Höhenturm integriert (20m - ∞)
- .: Innovativer, patentierter TWIST GUARD Verdrehenschutz
- .: Präzise Leuchtabsehen in 1. Bildebene – SKMR3, SKMR, MSR2, Mil4+, MOAK
- .: Großer Verstellweg von 2,9m (H) bzw. 1,3m (S) auf 100m
- .: Zero Stop

Bildmaterial:

Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie auf unserer Webseite im [Newsroom](#).

KAHLES – seit 1898

In der 120 jährigen Firmengeschichte hat KAHLES so manchen Meilenstein gesetzt. Heute entwickeln und produzieren wir in Guntramsdorf nahe Wien, auf höchstem technischen Niveau, fernoptische Präzisionsgeräte für ambitionierte Sportschützen und Jäger. Dabei nutzen wir unser tiefes Anwenderverständnis und umfangreiches Erfahrungswissen um uns kompromisslos auf das wirklich Wesentliche zu konzentrieren.

Josef Kampfner,
Leiter Öffentlichkeitsarbeit

KAHLES Gesellschaft m.b.H

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Austria | T: +43/2236/520 20/36 | E: j.kampfner@kahles.at | kahles.at

Pressemitteilung

Guntramsdorf, März 2018



K A H L E S

		K525i 5-25x56i
Vergrößerung		5 – 25
Objektivdurchmesser	(mm)	56
Austrittspupille	(mm)	9,5 – 2,3
Augenabstand	(mm)	95
Sehfeld	(m/100m) (ft/100yds)	7,1 – 1,5 21,7 – 4,4
Dioptrienausgleich	(dpt)	-3,5 bis 2,0
Korrektur/Klick	(MIL/100m / MOA)	0,1 / ¼
Verstellweg H/S	(m/100m) (ft/100 yds)	2,9 / 1,3 8,6 / 3,9
Parallaxenausgleich	(m) (yds)	20 - ∞ 22 - ∞
Filtergewinde objektivseitig		M58 x 0,75
Länge	(mm) (in)	377 14,8
Gewicht	(g) (oz)	970 34,2
Mittelrohrdurchmesser	(mm)	34
Absehen 1. Bildebene		SKMR3 / SKMR / MSR2 / Mil4+ / MOAK
Beleuchtet		Ja
Verstellrichtung		cw/ccw,
Seitenverstellung		Links oder Rechts
Zubehör		Sonnenschutzblende; Flip Ups; Killflash

Josef Kampfer,
Leiter Öffentlichkeitsarbeit

KAHLES Gesellschaft m.b.H

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Austria | T: +43/2236/520 20/36 | E: j.kampfer@kahles.at | kahles.at