

## Nota de prensa

Guntramsdorf, enero de 2019



**NUEVO** KAHLES K318i: desde abril de 2019, también disponible con sistema de desviación a la izquierda y en versión con medida angular MOA



3.5-18x50i

Una obra maestra de pequeño tamaño: el K318i es pura perfección concentrada en una carcasa de reducidas dimensiones. Para alcanzar los más altos estándares de rendimiento a pesar de su corto diseño, han sido necesarios muchos años de desarrollo y el uso de las tecnologías más punteras. Su sistema óptico, unido a su amplio campo de visión y a la imagen de alto contraste que ofrece, establece nuevos estándares en el mundo de los visores de rifle ultracortos.

Esta auténtica obra maestra de la ingeniería estará disponible a partir de abril de 2019 con el exclusivo sistema de desviación TWIST GUARD en el lateral izquierdo, especialmente diseñado para los tiradores diestros. El exclusivo posicionamiento central de la rueda de paralaje patentado por KAHLES viene integrado en la torreta de elevación y, combinado con el sistema de desviación opcional a izquierda o derecha, permite que los elementos operativos puedan usarse con cualquiera de las dos manos sin necesidad de acercarse en posición de disparo al objetivo. Esto facilita al tirador una concentración absoluta en lo realmente importante en una competición.

Además de las conocidas retículas iluminadas MSR/Ki y SKMR3 establecidas en el primer plano focal, el visor K318i también estará disponible con un ajuste de clic de ¼ MOA altamente preciso y con retícula MOAK.

Los nuevos modelos estarán disponible en tiendas físicas desde principios de abril de 2019 por 3200€.

### Imágenes:

Pueden verse imágenes de alta resolución en la [sección Sala de prensa de nuestra página web](#).

### Josef Kampfer

Responsable de relaciones públicas

KAHLES Gesellschaft m.b.H

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Austria | T +43 (0) 664 2353504 | E j.kampfer@kahles.at | kahles.at

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

- .: Visor ultracorto y ligero para los tiros más difíciles
- .: Retícula iluminada precisa en el primer plano focal - SKMR3, MSR/Ki, MOAK
- .: Innovador sistema de protección contra giro TWIST GUARD (patentado)
- .: Imagen de muy alto contraste
- .: Precisión de repetición absolutamente fiable y clics exactos, claramente definidos
- .: Grande rango de ajuste E/D (3.0 m/1.5 m/100m)
- .: Ajuste de paralaje patentado integrado en la torreta superior (desde 25 m hasta  $\infty$ )
- .: Zero Stop

Technical Data		K318i 3,5-18x50i
Aumentos		3,5 – 18
Diámetro de lentes de objetivo	(mm)	50
Pupila de salida	(mm)	6,9 – 2,8
Distancia ocular	(mm)	92
Campo de visión	(m/100m) (ft/100yds)	9,3 – 2,0 27,8 – 5,5
Compensación de dioptrías	(dpt)	-3,5 - +2,5
Corrección por clic		0.1 MRAD, ¼ MOA
Rango de ajuste E/D	(m/100m) (ft/100 yds)	3,0 / 1,5 9,0 / 4,5
Compensación del paralaje	(m) (yds)	25 - $\infty$ 27 - $\infty$
Rosca del filtro, lado del objetivo		M52 x 0,75
Longitud	(mm) (in)	313 12,32
Peso	(g) (oz)	940 33,2
Diámetro del tubo	(mm)	34
Retícula 1. plano focal		SKMR3, MSR/Ki, MOAK
Con iluminación		yes
Elevación lateral		Izquierda/derecha
Dirección de ajuste		cw/ccw
Accessories		Sunshield; Flip Ups; Killflash

**Josef Kampfer**

Responsable de relaciones públicas

KAHLES Gesellschaft m.b.H

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Austria | T +43 (0) 664 2353504 | E j.kampfer@kahles.at | kahles.at