

Communiqué de presse

Guntramsdorf, janvier 2019



NOUVEAUTÉ KAHLES K318i disponible à partir d'avril 2019 avec dérive à gauche et réticule MoA



3.5-18x50i

Une œuvre d'art... compacte. En effet, la lunette de visée K318i surprend par sa qualité dans un boîtier si court. Nous avons travaillé de nombreuses années et fait appel aux meilleures technologies qui soient pour atteindre ce niveau de performance dans un boîtier de cette taille. L'optique offre un grand champ de vision et son rendu incroyablement contrasté va faire date dans le monde des lunettes de visée ultra-courtes.

À partir du mois d'avril 2019, cette véritable œuvre d'art technologique sera également proposée avec une protection anti-rotation unique TWIST GUARD à gauche, un emplacement idéal pour les droitiers. La roulette de parallaxe est intégrée dans la tourelle d'élévation (une exclusivité KAHLES brevetée !) et la dérive peut être installée à gauche ou à droite en option. Cet agencement unique de tous les éléments de commande permet un maniement avec la main intuitif, sans avoir à aller chercher de l'autre côté lorsque vous vous trouvez déjà en position de tir. Vous pouvez ainsi pleinement vous concentrer sur votre compétition.

Enfin, ce modèle est équipé des fameux réticules illuminés MSR/Ki et SKMR3 très précis au premier plan focal, ainsi que d'un réglage par clic de $\frac{1}{4}$ de minute d'angle (MoA) et d'une tourelle MOAK.

Tous ces nouveaux modèles seront commercialisés dès avril 2019 à un prix de 3200 €.

Supports visuels:

Des images haute résolution sont disponibles sur notre site Web, dans l'espace [Newsroom](#).

Josef Kampfer

Directeur des relations publiques

KAHLES Gesellschaft m.b.H

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Autriche | T +43 (0) 664 2353504 | E j.kampfer@kahles.at | kahles.at



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- .: Lunette de tir ultra-courtes, légères pour les tireurs exigeants
- .: Réticule illuminé précis au premier plan focal - SKMR3, MSR/Ki, MOAK
- .: Protection novatrice TWIST GUARD contre la rotation (brevetée)
- .: Ample champ de vision et image extraordinairement riche en contraste
- .: Reproductibilité absolument fiable et réglage par clics précis et clairement définis
- .: Large plage de réglage E/W (3.0 m/1.5 m/100m)
- .: Réglage breveté de la parallaxe intégré dans la tourelle d'élévation (25 m – ∞)
- .: Zero Stop

Caractéristiques techniques	K318i 3,5-18x50i
Agrandissement	3,5 – 18
Diamètre de l'objectif (mm)	50
Pupille de sortie (mm)	6,9 – 2,8
Distance oculaire (mm)	92
Champ de vision (m/100m) (ft/100yds)	9,3 – 2,0 27,8 – 5,5
Compensation des dioptries (dpt)	-3,5 - +2,5
Correction/clic	0.1 MRAD, ¼ MOA
Course de déplacement E/W (m/100m) (ft/100 yds)	3,0 / 1,5 9,0 / 4,5
Compensation de la parallaxe (m) (yds)	25 - ∞ 27 - ∞
Filetage de filtre côté objectif	M52 x 0,75
Longueur (mm) (in)	313 12,32
Poids (g) (oz)	940 33,2
Diamètre du tube central (mm)	34
Réticule 1. plan focal	SKMR3, MSR/Ki, MOAK
Éclairé	oui
Élévation latérale	Gauche/droite
Sens de distribution	cw/ccw
Accessories	Sunshield; Flip Ups; Killflash

Josef Kampfer

Directeur des relations publiques

KAHLES Gesellschaft m.b.H

Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Autriche | T +43 (0) 664 2353504 | E j.kampfer@kahles.at | kahles.at