

K525i DLR (left side windage)

DYNAMIC LONG RANGE



K A H L E S



La K 525i réunit performance optique maximale, précision avec un maniement et une ergonomie exceptionnels. Le modèle DLR a été optimisé pour les exigences élevées des compétitions Dynamic Long Range et est conçu avec un champ étendu, des clics facilement lisibles, un levier de réglage extra-long et une roue d'ajustement de la parallaxe, le Parallax Spinner.

Caractéristiques du produit

- Performance optique optimale avec champ de vision extra large
- 100 clics par tour - reproduction absolument fiable et clics clairement définis
- Indications extra-larges pour une acquisition rapide
- Réglage de la dérive au choix à gauche ou à droite avec blocage TWIST GUARD contre la rotation
- Equipement spécifique: levier de réglage extra-long et roue d'ajustement de la parallaxe, "Parallax Spinner", pour un réglage rapide
- Réticule fin SKMR / SKMR4 au 1er plan focal

Caractéristiques techniques

Agrandissement:	5 - 25
Diamètre de l'objectif:	56 mm
Diamètre de la pupille de sortie:	9.5 - 2.3 mm
Distance oculaire:	95 mm
Champ de vision:	7.7 - 1.6 m/100 m
Compensation des dioptries:	+2 / -3.5 dpt
Coefficient crépusculaire (DIN 58388):	16.7 - 37.4
Correction d'impact par clic:	.1 MRAD
Course de déplacement (H/S):	2.9 / 1.3 m/100 m
Compensation de la parallaxe:	20 m à ∞
Diamètre du tube central:	34 mm
Longueur:	377 mm
Poids:	995 incl. Parallax Spinner, Throw Lever g
Plan focal:	1
Éclairé:	Oui
Garantie:	10 ans (2 ans Électronique)

FEATURES



1. Plan focal



Diamètre du tube central
34mm



Direction de réglage
CCW



MIL



Réglage latéral gauche
ou droit



Arrêt zéro




TWIST GUARD torsion
protection




Tourelle d'élévation
EasyRead

Réticules / Dimensions de recouvrement



SKMR4



SKMR