

# K525i DLR (left side windage)

## DYNAMIC LONG RANGE



K A H L E S



La K 525i réunit performance optique maximale, précision avec un maniement et une ergonomie exceptionnels. Le modèle DLR a été optimisé pour les exigences élevées des compétitions Dynamic Long Range et est conçu avec un champ étendu, des clics facilement lisibles, un levier de réglage extra-long et une roue d'ajustement de la parallaxe, le Parallax Spinner.

## Caractéristiques du produit

- Performance optique optimale avec champ de vision extra large
- 100 clics par tour - reproduction absolument fiable et clics clairement définis
- Indications extra-larges pour une acquisition rapide
- Réglage de la dérive au choix à gauche ou à droite avec blocage TWIST GUARD contre la rotation
- Equipement spécifique: levier de réglage extra-long et roue d'ajustement de la parallaxe, "Parallax Spinner", pour un réglage rapide
- Réticule fin SKMR4 au 1er plan focal

## Caractéristiques techniques

Agrandissement:	5 - 25
Diamètre de l'objectif:	56 mm
Diamètre de la pupille de sortie:	9.5 - 2.3 mm
Distance oculaire:	95 mm
Champ de vision:	7.7 - 1.6 m/100 m
Compensation des dioptries:	+2 / -3.5 dpt
Coefficient crépusculaire (DIN 58388):	16.7 - 37.4
Correction d'impact par clic:	.1 MRAD
Course de déplacement (H/S):	2.9 / 1.3 m/100 m
Compensation de la parallaxe:	20 m à $\infty$
Diamètre du tube central:	34 mm
Longueur:	377 mm
Poids:	955 incl. Parallax Spinner, Throw Lever g
Plan focal:	1
Éclairé:	Oui
Garantie:	10 ans (2 ans Électronique)

## FEATURES



1. Plan focal



Diamètre du tube central  
34mm



Direction de réglage  
CCW



MIL



Réglage latéral gauche  
ou droit



Arrêt zéro




TWIST GUARD torsion  
protection




Tourelle d'élévation  
EasyRead

## Réticules / Dimensions de recouvrement



SKMR4



SKMR