

K318i

UNE LUNETTE DE PRECISION ULTRA COURTE



KAHLES



La K318i représente une expérience de précision optique et mécanique intégrée dans un boîtier ultra court. Avec un réticule illuminé précis au 1^{er} plan focal et la protection anti-rotation unique TWIST GUARD.

Caractéristiques du produit

- Lunette de tir ultra-courte et légère avec large champ de vision et excellente prestation optique
- Reproductibilité absolument fiable et réglage par clics précis et clairement définis
- Réglage de la dérive au choix à gauche ou à droite
- Protection novatrice TWIST GUARD contre la rotation (brevetée)
- Réglage breveté de la parallaxe intégré dans la tourelle d'élévation (25 m – ∞)
- Réticule illuminé précis au 1^{er} plan focal

Caractéristiques techniques

Agrandissement:	3.5 - 18
Diamètre de l'objectif:	50 mm
Diamètre de la pupille de sortie:	6.9 - 2.8 mm
Distance oculaire:	92 mm
Champ de vision:	9.3 - 2.0 m/100 m
Compensation des dioptries:	+2.5 / -3.5 dpt
Coefficient crépusculaire (DIN 58388):	13.2 - 30.0
Correction d'impact par clic:	.1 MRAD 1/4 MOA
Course de déplacement (H/S):	3.0 / 1.5 m/100 m
Compensation de la parallaxe:	25 m à ∞
Diamètre du tube central:	34 mm
Longueur:	313 mm
Poids:	940 g
Plan focal:	1
Éclairé:	Oui

FEATURES



1. Plan focal



Diamètre du tube central
34mm




Sens de réglage CW ou
CCW



Arrêt zéro



TWIST GUARD torsion
protection




Réglage latéral gauche
ou droit




MOA ou MIL


Réticules / Dimensions de recouvrement




MOAK



MSR/Ki



SKMR4



TREMOR 3