

HELIA 10x42 RF

SEMPLICE – ERGONOMICO – AFFIDABILE



Il modello maneggevole HELIA RF si distingue per la sua brillante ottica unita alla misurazione di distanza affidabile (1.500m) e il facile utilizzo dei comandi con funzioni importanti per la caccia, come la modalità Scan e la correzione dell'angolo di sito.

Caratteristiche principali del Prodotto

- Semplice e facile acquisizione del bersaglio fino a 1.500 m
- Funzione EAC (Enhanced Angle Compensation) per la correzione dell'angolo di sito. (brevettata)
- Semplice ed intuitivo utilizzo del menù
- OLED Display di alta qualità con 5 livelli di illuminazione manuali ed indicazione in metri o yard
- Modalità Scan per la misurazione continua
- Batteria con lunga durata ~ 3.000 misurazioni
- Maneggevole e leggero con custodia in loden Waldkauz® e tracolla in cuoio

Dati tecnici

HELIA RF	8x42	10x42
Ingrandimento:	8	10
Diametro obiettivo:	42 mm	42 mm
Distanza occhi:	18,5 mm	16,5 mm
Distanza pupilla di uscita:	5,3 mm	4,2 mm
Distanza pupilla:	58-72 mm	58-72 mm
Fattore crepuscolare (ISO 14132-1):	18,3	20,5
Campo visivo:	125m	107m
Campo visivo:	7,1°	6,1°
Campo visivo apparente:	56°	59°
Messa a fuoco:	10 m	10 m
Compensazione diottrica:	+/-4 dpt	+/-4 dpt
Campo di misurazione:	10 - 1500 m	10 - 1500 m
Precisione di misurazione:	+/- 1 fino a 100 m	+/- 1 fino a 100 m
	+/- 2 fino a 1000 m	+/- 2 fino a 1000 m
	+/-0,5% oltre 1000 m	+/-0,5% oltre 1000 m
Tipo di display:	OLED	OLED
Gradi di luminosità:	5	5
Tempo di misurazione:	1 s	1 s
Display di spegnimento auto-off:	15 s	15 s
Posizioni dell'oculare oculare regolabili:	4	4
Riempimento di azoto:	si	si
Altezza x Larghezza x Profondità circa:	148x131x71 mm	148x131x71 mm
Peso:	880 g	880 g
Meter/Yard Display:	si	si
Classe laser:	1M	1M
Semplice funzione di misurazione:	si	si

Funzione di misurazione continua in movimento:	si	si
Correzione d'angolo:	EAC-Funzione	EAC-Funzione
Tipo di batteria:	CR2 Lithium (3V DC)	CR2 Lithium (3V DC)
Durata della batteria:	~3000 Misure	~3000 Misure
Cinturino in pelle innovativo:	si	si
Protezione Loden:	si	si
Garanzia:	10 Anni	10 Anni
Garanzia di Elettronica:	2 Anni	2 Anni
Lettura meccanica della temperatura:	-25 - +55 °C	-25 - +55 °C
Lettura elettronica della temperatura:	-10 - +55 °C	-10 - +55 °C