

K3 18i (Torretta laterale a destra)

STRUMENTO DI PRECISIONE SUPER COMPATTO



K A H L E S



Il K3 18i per garantire precisione ottica e meccanica è stato ideato con un corpo ottico cortissimo. Con reticolo illuminato preciso sul primo piano focale e protezione antirotazione TWIST GUARD.

Caratteristiche principali del Prodotto

- Cannocchiale da puntamento cortissimo e leggero con campo visivo ampissimo e forti contrasti
- Accuratezza costante ed affidabile, click precisi e definiti
- Torretta di regolazione sul lato sinistro/destro
- Innovativa protezione antirotazione TWIST GUARD (brevettata)
- Regolazione parallasse brevettata, integrata nella torretta dell'alzo (25 m – ∞)
- Reticoli illuminati precisi sul primo piano focale

Dati tecnici

Ingrandimento:	3.5 - 18
Diametro obiettivo:	50 mm
Pupilla di uscita:	6.9 - 2.8 mm
Distanza occhi:	92 mm
Campo visivo:	9.3 - 2.0 m/100 m
Compensazione diottrica:	+2.5 / -3.5 dpt
Fattore crepuscolare (DIN 58388):	13.2 - 30.0
Correzione dell'impatto per clic:	.1 MRAD ¼ MOA
Campo di regolazione (A/D):	3.0 / 1.5 m/100 m
Compensazione parallasse:	25 m a ∞
Diametro tubo centrale:	34 mm
Lunghezza:	313 mm
Peso:	940 g
Piano focale:	1
Illuminato:	Sì
Garanzia:	10 Anni

FEATURES



1. Piano focale



Diametro tubo principale
34mm



Direzione regolazione
CW o CCW



MOA o MIL



Regolazione lato
sinistro/destro




Zero Stop




Protezione antirotazione
TWIST GUARD


Reticoli / Dimensioni del copertura



MSR/Ki



SKMR3



MOAK