

K624i

PROFESSIONALE PER LUNGHE DISTANZE



K A H L E S



Con l'esclusivo posizionamento dei comandi KAHLES, il K624i ha definito uno standard per ergonomia e maneggevolezza. Offre prestazioni ottiche eccezionali, perfezione meccanica ed una particolare scelta di reticoli illuminati validi per professionisti e tiratori sportivi.

Caratteristiche principali del Prodotto

- Campo visivo ampio, acquisizione del bersaglio e utilizzo prolungato confortevoli, immagine ad elevato contrasto
- Accuratezza costante ed affidabile nella precisione
- Regolazione lato sinistro/destro
- Regolazione parallasse brevettata, integrata nella torretta dell'elevazione (50 m – ∞)
- Reticoli illuminati precisi sul primo piano focale

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Ingrandimento: | 6 - 24 |
| Diametro obiettivo: | 56 mm |
| Pupilla di uscita: | 9.4 - 2.3 mm |
| Distanza occhi: | 90 mm |
| Campo visivo: | 6.8 - 1.7 m/100 m |
| Compensazione diottrica: | +2 / -3.5 dpt |
| Fattore crepuscolare (DIN 58388): | 18.3 - 36.7 |
| Correzione dell'impatto per clic: | .1 MRAD ¼ MOA |
| Campo di regolazione (A/D): | 2.5 / 1.1 m/100 m |
| Compensazione parallasse: | 50 m a ∞ |
| Diametro tubo centrale: | 34 mm |
| Lunghezza: | 405 mm |
| Peso: | 950 g |
| Piano focale: | 1 |
| Illuminato: | Sì |
| Garanzia: | 10 Anni |

FEATURES



1. Piano focale



Diametro tubo principale
34mm



Direzione regolazione
CW o CCW



Regolazione lato
sinistro/destro




Zero Stop




MIL

Reticoli / Dimensioni del copertura



MSR/Ki



SKMR4